


WS-GTA Trend S

AFLEVERSET DRINKWATER EN
VERWARMING

PRODUCTNR.: 206992

Stap over naar duurzame energieën, verdieping voor verdieping

Houdt u van de voordelen van een gas-verdiepingsverwarming, maar wilt u overstappen naar duurzame energieën? Perfect, want juist voor renovaties is deze afleverset gecombineerd met een centrale warmtepomp, zoals op maat gemaakt. Verdieping voor verdieping biedt deze in appartementencomplexen betrouwbaar en hygiënisch een uitstekend warmwatercomfort op de gewenste temperatuur.



Geoptimaliseerd voor een snelle, gebruikersvriendelijke installatie

De afleverset hebben wij speciaal ontwikkeld voor de vervanging van gas-verdiepingsverwarmingen. Geoptimaliseerde aansluitingen, een hoge mate van integratie en kleine inbouwafmetingen staan een montage binnen één werkdag toe. Comfortabeler, sneller en efficiënter kan de overstap van het gebruik van fossiele energieën nauwelijks worden vormgegeven. Een toekomstbestendige investering die zich loont – voor het milieu en voor u. Een afleverset heeft namelijk nauwelijks verdere kosten: dankzij de eersteklas kwaliteit van de componenten, weinig onderhoud en het vervallen van de keuringsplicht conform de drinkwaterverordening.



WS-GTA Trend

Productnr.: 206991

De belangrijkste kenmerken

Afleverset geoptimaliseerd voor de vervanging van gasketels

Toekomstbestendig door de combinatie met een centrale warmtepomp

Vervangt fossiele energiedragers door duurzame energieën

Uitstekend warmwatercomfort door tot op de graad nauwkeurige, ook hoge watertemperaturen



De efficiënte manier voor de decarbonisering van appartementencomplexen

Snelle inbouw in één dag door geoptimaliseerde aansluitingen, hoge mate van integratie en compacte afmetingen

Eersteklas warmwaterkwaliteit, omdat het water pas wordt opgewarmd, wanneer dat nodig is

Lage werkingskosten dankzij hoge efficiëntie en lange levensduur

Eenvoudige, op de woning afgestemde registratie en afrekening van het verbruik



Type	WS-GTA Trend	WS-GTA Trend S
Bestelnr.	206991	206992

Technische kenmerken

Hoogte	822 mm	822 mm
Hoogte behuizing opbouw	1.100 mm	1.100 mm
Breedte	440 mm	440 mm
Breedte behuizing opbouw	460 mm	460 mm
Diepte	115,5 mm	115,5 mm
Diepte behuizing opbouw	150 mm	150 mm
Gewicht	21,40 kg	21,40 kg
Materiaal plaatwarmtewisselaar	Roestvast staal (met koper gesoldeerd)	Roestvast staal (bekleed)
Werkingsgebied geleidbaarheid	< 500 µS/cm	> 500 µS/cm
Vermogen primaire zijde	42 kW	42 kW
Max. debiet primaire zijde	17,00 l/min	17,00 l/min
Max. drukverlies primaire zijde	640 hPa	640 hPa
Vermogen drinkwaterzijde	42 kW	42 kW
Vermogen verwarmingszijde	12 kW	12 kW
Max. debiet secundaire zijde	19 l/min	19 l/min
Tapvolume bij primair 55/25 °C, secundair 10/48 °C	16 l/min	16 l/min
Drukverlies drinkwaterzijde bij volumebegrenzer	1.330 hPa	1.330 hPa
Drukverlies drinkwaterzijde zonder volumebegrenzer	330 hPa	330 hPa
Minimaal drukverschil toevoer	560 hPa	560 hPa

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl