

WDH 1010 SBP

TOEBEHOREN

Hoogwaardige EPTS-isolatie van hard schuim met isolatiedeksel en vloerkrans voor de buffervaten SBP 1000-1500. Grafiet in EPTS en vlies voor uiterst gering warmteverlies. Spievormige insnijdingen en een vlies laten een optimale reservoiraanpassing toe. Voorbereide lijmverbinding in de spievormige insnijdingen maakt het mogelijk de vorm aan te passen voor de montage. Kunststofbuitenmantel in wit, deksel in basaltgrijs. Bevestiging van de isolatie door haaklijst met snelsluiting.

De belangrijkste kenmerken

Composietisolatie van hardschuim en vlies

Dankzij verwerking van grafiet goede isolatie-eigenschappen

Twee halve schalen voor gemakkelijkere aanpassing van de vorm

PRODUCTNR.: 201662



WDH 1000 SBP

Productnr.: 231929



WDH 1500 SBP

Productnr.: 231930



| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Type | WDH 1000 SBP | WDH 1010 SBP | WDH 1500 SBP |
| Bestelnr. | 231929 | 201662 | 231930 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| Bouwtype voor | SBP 1000 E en E SOL | SBP 1010 E | SBP 1500 E en E SOL |
| Dikte isolatie | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 3,60 kWh | 3,60 kWh | 4,10 kWh |

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl