

LWA 100

CENTRAAL

PRODUCTNR.: 220278

Stem verse lucht en warm water op elkaar af

Wilt u thuis voor gezonde verse lucht zorgen zonder regelmatig eraan te moeten denken om het raam open te zetten? Dan is onze centrale luchtafvoerpomp de perfecte oplossing. U plaatst het toestel aan de wand en laat het de taak van verse toevoerlucht overnemen.

Warmwaterbehoefte comfortabel afdekken

Maar dat is nog niet alles – ons compacte toestel heeft ook een geïntegreerde boiler. De waterinhoud wordt met de warmte van de afvoerlucht of door de warmtepomp met de bijverwarming opgewarmd. Op deze manier is de warmwaterbehoefte van de volledige woning afgedekt. Als u toch een keer meer warm water nodig hebt, dan zorgt een ingebouwde bijverwarming hiervoor.



De belangrijkste kenmerken

Compacte afvoerluchtwarmtepomp met de functies Ventilatie en Warmwaterbereiding

Individuele en eenvoudige afrekening van de warmwaterkosten via de stroommeter

Verse lucht direct van buiten

Behaaglijk klimaat door ontvochtiging van de wanden

Bijzonder milieuvriendelijk door natuurlijk koudemiddel R290



| | |
|-----------|---------|
| Type | LWA 100 |
| Bestelnr. | 220278 |

Technische kenmerken

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (afvoerlucht) | A |
| Nominaal tapprofiel (EN16147) | M |
| Nominale warmwatertemperatuur (EN 16147) | 55 °C |
| Luchtdebiet | 40-130 m ³ /h |
| Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp | +15/+30 °C |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp | 55 °C |
| Geluidsniveau (EN 12102) | 45 dB(A) |
| Gewicht | 65 kg |
| Verbruik | 350 W |
| Elektr. nood-/bijverwarming | 3 kW |
| Koudemiddel | R290 |
| Inhoud koudemiddel | 0,15 kg |
| Luchtaansluitdiameter | 125 mm |
| Nominale inhoud | 100 l |
| Hoogte | 1290 mm |
| Breedte | 510 mm |
| Diepte | 510 mm |

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl