

WPL 09 ICS classic

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 236375

Haal efficiëntie in huis

Deze lucht-water-warmtepomp is ontworpen voor binnenopstelling. Zo kiest u voor een even elegante als efficiënte systeemoplossing voor een nieuwbouwproject. Dankzij de variabele luchtgeleiding en de geprefabriceerde luchtslangen sluit uw installateur dit toestel nagenoeg overal snel en eenvoudig aan.



Dag en nacht ongestoord blijven

De geluidsisolatie van de luchtgeleiding is zo doordacht dat u het toestel zelfs bij dichte bebouwing nauwelijks hoort. In de "Silent Mode" werkt uw warmtepomp zelfs nog stiller.



WPL 17 ICS classic

Productnr.: 236376

De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming en koeling

Uitstekend geschikt voor nieuwbouw

Hoge flexibiliteit bij opstelling en installatie

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten

Binnenopstelling zorgt voor sterk verminderde geluidsontwikkeling buiten, dus perfect geschikt voor dichte bebouwing

In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd

Geïntegreerde warmtepompmanager met intuïtieve menugeleiding

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar (extra-componenten nodig)

Aanvoertemperaturen van maximaal 60 °C voor groot warmwatercomfort



Type	WPL 09 ICS classic	WPL 17 ICS classic
Bestelnr.	236375	236376

Technische kenmerken

Energieprestatieklasse warmtepomp W35	A+++	A++
Energieprestatieklasse warmtepomp W55	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	4,27 kW
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW	5,02 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW	8,02 kW
Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	1,85 kW	3,60 kW
Max. koelvermogen bij A35/W18	3,00 kW	6,00 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	4,68	4,74
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,83	3,83
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,16	2,63
Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	3,96	2,78
Max. koelrendement bij A35/W18.	2,22	1,83
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,525	4,25
Geluidsniveau (EN 12102)	45 dB(A)	51 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-20/35 °C	-20/35 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	60 °C	60 °C
Hoogte	1381 mm	1381 mm
Breedte	874 mm	874 mm

Diepte	874 mm	874 mm
Gewicht	173 kg	175 kg
Koudemiddel	R410A	R410A

Het vereiste luchtgeleidingstoebehoren voor de toevoerlucht/afvoerlucht is verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl