

UP 50/1-12 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206636

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde circulatiepomp met traploze drukverschilregeling

Energierendementsindex EEI: 0,20

Met IF-module is aansturing 0-10 V mogelijk

Opvoerhoogte max. 12 m



UP 25/7.5 PCV
Productnr.: 201620



UP 30/1-8 PCV
Productnr.: 205286



UP 30/1-10 PCV
Productnr.: 205288



UP 40/1-8 E
Productnr.: 206633



Type	UP 25/7.5 PCV	UP 30/1-8 PCV	UP 30/1-10 PCV
Bestelnr.	201620	205286	205288

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,20	0,20
Aansluiting	G 1 1/2	G 2	G 2
Opvoerhoogte	8,40 m	8,00 m	10,00 m
Max. debiet	4,00 m ³ /h	9,00 m ³ /h	10,00 m ³ /h
Verbruik	10-60 W	130 W	200 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	-	x	x
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	x	x	x
Inbouwlengthe (steekmaat)	180 mm	180 mm	180 mm



Type	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E
Bestelnr.	206633	206636

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23
Aansluiting	DN 40	DN 50
Opvoerhoogte	8,00 m	12,00 m
Max. debiet	15,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h
Verbruik	12-310 W	25-590 W
Nominale spanning	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	x	x
Regeling via drukverschil	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	-	-
Inbouwlengthe (steekmaat)	220 mm	280 mm

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl