

WWK-I 300 W Plus

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 204483

Geef uw warmwaterbereiding de comfortfactor

Met deze warmtepompboiler bieden wij u een succesvolle instapmogelijkheid in duurzame energie. Het toestel in nieuw modern design neemt de opwarming van drinkwater voor een- of tweegezinswoningen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. De warmtepomp gebruikt in plaats van olie en gas voor het grootste deel omgevingswarmte, zoals de afgegeven warmte van het verwarmingssysteem in de opstelruimte. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel propaan bijzonder milieuvriendelijk is en zeer energie-efficiënt werkt met de zelf opgewekte stroom van uw PV-installatie.

Eenvoudig en comfortabel aan te sturen

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur. Ander pluspunt: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde warmtepompboilers in aantrekkelijk design

Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem

Stille werking, want speciaal ontwikkelt voor het circulatiebedrijf

Eigen PV-verbruik optimaliseren dankzij standaard SG-Ready-interface

Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app

Lage bedrijfskosten door hoge efficiëntie, want voor circulatiebedrijf geoptimaliseerd



WWK-I 200 Plus
Productnr.: 204479



WWK-I 300 Plus
Productnr.: 204481

Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren het warmwaterresultaat

Toekomstbestendig door natuurlijk koudemiddel

Snelle en eenvoudige elektrische aansluiting, want voorzien van stekkers



Type	WWK-I 200 Plus	WWK-I 300 Plus	WWK-I 300 W Plus
Bestelnr.	204479	204481	204483

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht)	A++	A++	A++
Nominaal tapprofiel (EN16147)	L	XL	XL
COP (EN 16147/A20)	4,27	4,21	4,15
Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A20)	267 l	415 l	390 l
Hoogte x diameter	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Gewicht	100 kg	110 kg	123 kg
Nominale inhoud	200 l	300 l	294 l
Oppervlakte warmtewisselaar			0,90 m ²
Geluidsniveau (EN 12102)	58,2 dB(A)	58,2 dB(A)	58,2 dB(A)
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.	65 °C	65 °C	65 °C
Netaansluiting	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Opgenomen vermogen bijverwarming	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl