

SHW 300 S

STAANDE BOILER

PRODUCTNR.: 182121

Ervaar de stabiliteit van uitgekiende technologie

Voor warmwatercomfort is het nooit te laat. Dat bewijst onze staande boiler, waarmee u uw huis ook later kunt opwaarderen. De uitrusting met thermometer, veiligheidsanode en variabele koudwatertoevoerbus vereenvoudigt het gebruik.



Krachtig en snel opgewarmd

De krachtige, staande boiler voorziet immers meerdere tappunten probleemloos van water en biedt met de snelverwarmingstoets extra comfort. De stalen tank met speciale emaillering toont hoe goed techniek en design bij ons harmoniëren – een perfecte symbiose voor ontspanning tussen de eigen vier muren.



SHW 200 S
Productnr.: 182120



SHW 400 S
Productnr.: 182122

De belangrijkste kenmerken

Staande boiler voor de centrale warmwatervoorziening

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-82 °C door traploze instelling op het toestel

Snelverwarmingstoets voor behoefteafhankelijk verwarming

Kostenbesparing mogelijk door gebruik van gunstigere daltarieven

Laag energieverbruik in de stand-bystand

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



Type	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Bestelnr.	182120	182121	182122

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	XL	XL	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh
Nominale inhoud	200 l	300 l	400 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	318 l	447 l	639 l
Temperatuurinstelbereik	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. doorstroomvolume	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. toegelaten druk	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Uitvoering verwarmingsflens	universeel	universeel	universeel
Kleur	zuiver wit/ basaltgrijs	zuiver wit/ basaltgrijs	zuiver wit/ basaltgrijs
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Watersluiting	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Hoogte	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Breedte	630 mm	700 mm	750 mm
Diepte	730 mm	815 mm	865 mm

Leeg gewicht

65 kg

77 kg

90 kg

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl